

BESTEK TEKST: EP VLOERCOATING HQ, VLOEISTOFDICHTTE BODEM VOORZIENING (voorheen, CUR/PBV-Aanbeveling 44)

Product: EP Vloercoating AS
Type: Coating systeem op basis van epoxy
Toepassingsgebied: Showrooms, kantoren, parkeerplaatsen, werkplaatsen, magazijnen, garages etc
Ondergrond: Beton, zand/cement dekvloer (cementgebonden)
Voorbehandeling: Stofarm stralen/schuren (opruwen tot zuigende ondergrond ontstaat)

42 vloersystemen en coatings

42.30 Vloerafwerking (coatingsysteem 3-laags)

42.30.25 VLOERSYSTEEM, KUNSTHARS GEBONDEN

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond : Beton, Z/C vloeren (mineraal)
Laagdikte (mm) : 1 – 2 mm
Toelaatbare onvlakheid : ondergrond volgend
Oppervlakte structuur : Antislip (roleffect)
Overeenkomstig monster : op aanvraag

1. VLOERCOATING, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant : Coating Vloer & Company BV
Productnaam : EP Vloercoating HQ
Laagdikte (kg /laag /m²) : 0,30 – 0,35
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur : volgens RAL

Advies opbouw systeem (mede afhankelijk van omstandigheden)

-Primerlaag: 0,25 – 0,30 kg /m²
-Schraaplaag (optioneel) : 0,40 – 1,50 kg /m²
-1e laag EP Vloercoating HQ : 0,30 – 0,35 kg /m²
-2e laag EP Vloercoating HQ (antislip optioneel): 0,25 – 0,30 kg /m² (antislip R12)

Toebehoren

Primer: EP Primer X300
EP schraaplaag : EP schraaplaag HQ(uitvlakken onzuiverheden)

2. PRIMER

Fabrikant : Coating Vloer & Company BV
Productnaam : Primer X300
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur : transparant
Verbruik (kg /m²) : 0,25 – 0,30

2. EP schraaplaag

Fabrikant : Coating Vloer & Company BV
Productnaam : EP Schraaplaag HQ
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur : grijs tint
Verbruik (kg /m²) : 0,40 – 1,50 afhankelijk ondergrond

3. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER

Kantoor/ Showroom: De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

Postadres: Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

T: 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** info@coatingvloer.nl | **W:** www.coatingvloer.nl / www.gietvloeramsterdam.nl

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier opgegeven verwerkingsvoorschriften.

Meer informatie vindt u op www.coatingvloer.nl

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Coating Vloer & Company BV verstrekt deze informatie naar beste weten en kunnen en deze is samengesteld naar de laatste stand der techniek. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt nadrukkelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat u, alvorens u het product gaat verwerken, beschikt over de laatste versie van dit blad zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.



Kantoor/ Showroom: De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

Postadres: Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

T: 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** info@coatingvloer.nl | **W:** www.coatingvloer.nl / www.gietvloeramsterdam.nl