

BESTEK TEKST: EP GIETVLOER A300

Product:	EP Gietvloer A300
Type:	Gietvloer systeem op basis van epoxy
Toepassingsgebied:	Industriële vloeren, bedrijfsvloeren, werkplaatsen, magazijnen, garages etc
Ondergrond:	Beton, zand/cement dekvloer. Voor anhydriet gelden andere richtlijnen.
Voorbehandeling:	Stofarm stralen/schuren (opruwen tot zuigende ondergrond ontstaat)

42 AFWERKVLOEREN EN GIETVLOEREN

42.30 GIETVLOER MET TRANSPARANTE MATTERENDE TOPCOATING

42.30.25 VLOERSYSTEEM, KUNSTHARS GEBONDEN

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond:
Laagdikte (mm):
Toelaatbare onvlakheid:
Oppervlakte structuur:
Overeenkomstig monster:

1. GIETVLOER, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant:	Coating Vloer & Company BV
Productnaam:	EP Gietvloer A300
Laagdikte (kg /m2 /mm):	1,65 (2 tot 3 mm)
Samenstelling:	twee componenten
Bindmiddel :	o.b.v. epoxyhars
Kleur: (Ral)

Advies opbouw systeem (afhankelijk van omstandigheden)

-Primerlaag:	0,25 – 0,30 kg /m2
-Schraplaag HQ:	0,50 – 1,00 kg /m2
-EP Gietvloer A300:	2,50 – 3,50 kg /m2
-Topcoating Matterend:	0,10 – 0,15 kg /m2

Toebehoren	
Primer:	Primer X300
Schraplaag:	EP Schraplaag HQ
Topcoating:	Hardtop seallaag PU-TR

2. PRIMER

Fabrikant:	Coating Vloer & Company BV
Productnaam:	Primer X300
Samenstelling:	twee componenten
Bindmiddel:	o.b.v. epoxyhars
Kleur:	transparant
Verbruik (kg /m2):	0,25 – 0,30

3. SCHRAPLAAG

Fabrikant:	Coating Vloer & Company BV
Productnaam:	EP Schraplaag HQ
Samenstelling:	twee componenten
Bindmiddel:	o.b.v. epoxyhars
Verbruik (kg /m2):	0,50 – 0,10

4. GIETVLOER

Fabrikant:	Coating Vloer & Company BV
Productnaam:	EP Gietvloer A300

Kantoor/ Showroom: De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

Postadres: Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

T: 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** info@coatingvloer.nl | **W:** www.coatingvloer.nl / www.gietvloeramsterdam.nl

Samenstelling: twee componenten
Bindmiddel: o.b.v. epoxyhars
Verbruik (kg /m2): 2,50 – 3,50 kg /m2

5. TOPCOATING

Fabrikant: Coating Vloer & Company BV
Productnaam: Hardtop seallaag PU-TR (zijdemat)
Antislip: Mogelijk door toevoeging 3% Antislip korrels
Samenstelling: 1-component
Bindmiddel: o.b.v. polyurethaan
Kleur op basis van ral spec.: transparant /ral.....
Verbruik (kg /m2): 0,10 – 0,12

6. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier opgegeven verwerkingsvoorschriften.

Meer informatie vindt u op www.coatingvloer.nl

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Coating Vloer & Company BV verstrekt deze informatie naar beste weten en kunnen en deze is samengesteld naar de laatste stand der techniek. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt nadrukkelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat u, alvorens u het product gaat verwerken, beschikt over de laatste versie van dit blad zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Kantoor/ Showroom: De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

Postadres: Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

T: 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** info@coatingvloer.nl | **W:** www.coatingvloer.nl / www.gietvloeramsterdam.nl